

MIGCU7/0A-W

Produktcode: 391101

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

TPU Transportband
Lebensmittel

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	0.7 mm	0.028 inch
Gewicht:	0.7 kg/m ²	0.147 lbs/ft ²
Maximale Breite:	3200 mm	124.8 inch

Band-Aufbau

Material:	TPU		
Farbe:	Weiß		
Dicke:	0.2 mm	0.008 inch	
Struktur:	#0 Matt		
Härte:	85 Shore A		

Gewebelagen

Anzahl:	1
Obere Gewebelage:	
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Quersteif, Antistatisch,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	4 N/mm	23 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	8 N/mm	46 lbs/inch
Entspricht:	2.0% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	6 mm	0.234 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	10 mm	0.39 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-20 °C	-4 °F
Maximale Temperatur:	+80 °C	176 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Zertifiziert nach (EU)10/2011 und (EC)1935/2004

Zertifiziert nach FDA paragraph 177.2600

Gute Öl- und Fettbeständigkeit

Andere Eigenschaften

Antistatisch durch Kohlenstofffasern im Gewebe

Messerkantentauglich

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Einfache Finger Endverbindung

Heiztemperatur Oben:	170°C (±5° C)
Heiztemperatur Unter:	120°C (±5° C)
Druck:	2.0 bar (±0,2 bar)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554): Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.