

MIGCU7/0-Amber

Produktcode: 391126

Gruppe | TPU Transportband
Industriesegment | Lebensmittel
Anwendung

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	0.72 mm	0.028 inch
Gewicht:	0.8 kg/m ²	0.154 lbs/ft ²
Maximale Breite:	3200 mm	124.8 inch

Band-Aufbau

	Transportseite	Laufseite
Material:	TPU	PU Imprägnierung
Farbe:	Amber	
Dicke:	0.20 mm 0.008 inch	0.10 mm 0.004 inch
Struktur:	#0 Matt	
Härte:	85 Shore A	

Gewebelagen

Anzahl:	1
Obere Gewebelage:	
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Quersteif,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	4.0 N/mm	23 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	8 N/mm	46 lbs/inch
Entspricht:	2.0% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	6 mm	0.234 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	10 mm	0.39 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-20 °C	-4 °F
Maximale Temperatur:	+80 °C	176 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Zertifiziert nach (EU)10/2011 und (EC)1935/2004

Zertifiziert nach FDA 21 CFR 177.2600

Zertifiziert nach Japan (JFRL) No.370

Gute Öl- und Fettbeständigkeit

Andere Eigenschaften

Messerkantentauglich

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Heiztemperatur Oben:

Heiztemperatur Unter: {bottomtempera

Druck:

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554); Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.