

MIGCU13/0A-B

Produktcode: 392497

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

TPU Transportband
BäckereiLebensmittel
Kühllinie Backmaschine,

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	1.3 mm	0.051 inch
Gewicht:	1.4 kg/m ²	0.287 lbs/ft ²
Maximale Breite:	3200 mm	124.8 inch

Band-Aufbau

	Transportseite	Laufseite
Material:	TPU	PU Imprägnierung
Farbe:	Kobalt-Blau (1596)	
Dicke:	0.2 mm 0.008 inch	0.1 mm 0.004 inch
Struktur:	#0 Matt	
Härte:	85 Shore A	

Gewebelagen

Anzahl:	
Obere Gewebelage:	Polyester, Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Quersteif, Antistatisch,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	6 N/mm	34 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	12 N/mm	69 lbs/inch
Entspricht:	2.0% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	8 mm	0.312 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	15 mm	0.585 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-20 °C	-4 °F
Maximale Temperatur:	+80 °C	176 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Zertifiziert nach (EU)10/2011 und (EC)1935/2004

Zertifiziert nach FDA paragraph 177.2600

Zertifiziert nach Japan (JFRL) No.370

Gute Öl- und Fettbeständigkeit

Andere Eigenschaften

Antistatisch durch Kohlenstofffasern im Gewebe

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Heiztemperatur Oben:	°C (±5° C)
Heiztemperatur Unter:	°C (±5° C)
Druck:	bar (±0,2 bar)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554); Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.