MIGCU11FAI-B

Produktcode: 392116

Gruppe	TPU Transportband
Industriesegment	Lebensmittel
Anwendung	

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	1.1 mm	0.043 inch
Gewicht:	1.1 kg/m²	0.225 lbs/ft²
Maximale Breite:	3200 mm	124.8 inch

Band-Aufbau	**Transportseite**		**Laufseite**	
Material:	PU Imprägnierung		PU Imprägnierung	
Farbe:	Blau		Blau	
Dicke:	0.1 mm	0.004 inch	0.1 mm	0.004 inch
Struktur:				
Härte:				

Gewebelagen

Anzahl:	2
Obere Gewebelage:	Polyester, Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Quersteif, Antistatisch,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	6 N/mm	34 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	12 N/mm	69 lbs/inch
Entspricht:	2.0% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage: ✔ Gleiten, ✔ Rollen, ✘ Gemuldet,

Reib-Koeffizient (µ): Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	6 mm	0.234 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	20 mm	0.78 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-20 °C	-4 °F
Maximale Temperatur:	+80 °C	176 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Zertifiziert nach (EU)10/2011 und (EC)1935/2004

Zertifiziert nach FDA paragraph 177.2600

Gute Öl- und Fettbeständigkeit

Andere Eigenschaften

Antistatisch durch Kohlenstofffasern im Gewebe

Messerkantentauglich

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Einfache Finger Endverbindung

Heiztemperatur Oben:	°C (±5° C)
Heiztemperatur Unter:	°C (±5° C)
Druck:	bar (±0,2 bar)

✔ Gut geeignet
▪ Eingeschränkt geeignet
✘ Nicht geeignet

Hauftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554): Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte mund können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.

Alt. Ref:
MIGCUPRO 2/9 B-FI
U1(92)-2RA6-U1 blauw NF

Zuletzt bearbeitet: 1/2/2022
Status: Bestätigt