

MIGCP22-76/23

Produktcode: 122072

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

PVC Transportband
Logistik

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	8.5 mm	0.332 inch
Gewicht:	5.4 kg/m²	1.106 lbs/ft²
Maximale Breite:	3000 mm	117 inch

Band-Aufbau

	Transportseite	Laufseite
Material:	PVC	Gewebe
Farbe:	Petrol	
Dicke:	6.7 mm	0.261 inch
Struktur:	# 23, Haifischzahn, 1	
Härte:	55 Shore A	

Gewebelagen

Anzahl:	2
Obere Gewebelage:	Polyester, Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Quersteif,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	8 N/mm	46 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	16 N/mm	91 lbs/inch
Entspricht:	2.0% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	60 mm	2.34 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	80 mm	3.12 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-20 °C	-4 °F
Maximale Temperatur:	+60 °C	140 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Andere Eigenschaften

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Überlappte Finger Endverbindung

Heiztemperatur Oben:	188°C (±5° C)
Heiztemperatur Unter:	185°C (±5° C)
Druck:	2.0 bar (±0,2 bar)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554): Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.