

Novo MIGCM40-B HC

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

Filz Transportband
Verschiedene

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	4.00 mm	0.156 inch
Gewicht:	2.3 kg/m ²	0.471 lbs/ft ²
Maximale Breite:	2000 mm	78 inch

Band-Aufbau

	Transportseite	Laufseite
Material:	Filz	Filz
Farbe:	Schwarz	
Dicke:	4.00 mm	0.156 inch
Struktur:		
Härte:		

Gewebelagen

Anzahl:	1
Obere Gewebelage:	Filz,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Filz,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	11.0 N/mm	63 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	N/mm	0 lbs/inch
Entspricht:	0.0% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	80 mm	3.12 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	80 mm	3.12 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-10 °C	14 °F
Maximale Temperatur:	+120 °C	248 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Hochtemperaturbeständig
Antistatische Transportseite
Schnittfest

Andere Eigenschaften

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Stufen-Verbindung

Heiztemperatur Oben:	190°C (±5°C)
Heiztemperatur Unter:	188°C (±5°C)
Druck:	2.0 bar (±0,2 bar)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554): Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.