

MIGCP22-37HDA

Produktcode: NL0212

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

PVC Transportband
Verschiedene

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	2.4 mm	0.094 inch
Gewicht:	2.6 kg/m ²	0.533 lbs/ft ²
Maximale Breite:	2000 mm	78 inch

Band-Aufbau

Material: Gewebe
Farbe: Schwarz

Dicke:

Struktur:

Härte:

Transportseite

Laufseite

Gewebelagen

Anzahl:	2
Obere Gewebelage:	Schwarz, Polyester, Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Quersteif, Geräuscharm, Antistatisch,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	10 N/mm	57 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	16 N/mm	91 lbs/inch
Entspricht:	1.6% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage: ☒ Gleiten, ☒ Rollen, ☒ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ): Stahl: 0.15

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	60 mm	2.34 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	60 mm	2.34 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-15 °C	5 °F
Maximale Temperatur:	+80 °C	176 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Andere Eigenschaften

Antistatisch durch Kohlenstofffasern im Gewebe

Geräuscharmes Laufseitengewebe

PVC Zwischenschicht

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Überlappte Finger Endverbindung

Heiztemperatur Oben:	185°C (±5°C)
Heiztemperatur Unter:	180°C (±5°C)
Druck:	2.0 bar (±0,2 bar)

- ☒ Gut geeignet
- ☐ Eingeschränkt geeignet
- ☒ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554); Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.