

MIGCP25-81N FDA

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

PVC Transportband

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	2.70 mm	0.105 inch
Gewicht:	2.8 kg/m ²	0.573 lbs/ft ²
Maximale Breite:	2000 mm	78 inch

Band-Aufbau

	Transportseite	Laufseite
Material:	PVC- Öl- und Fettbeständig	PVC
Farbe:	Blau	Blau
Dicke:	0.5 mm 0.02 inch	0.8 mm 0.031 inch
Struktur:	Smooth	# 1 Negativ Pyramide, Karo
Härte:	65 Shore A	85 Shore A

Gewebelagen

Anzahl:	2
Obere Gewebelage:	Polyester, Leicht Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Leicht Quersteif,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	8 N/mm	46 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	15 N/mm	86 lbs/inch
Entspricht:	1.9% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.35

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	40 mm	1.56 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	70 mm	2.73 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-10 °C	14 °F
Maximale Temperatur:	+90 °C	194 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Zertifiziert nach (EU)10/2011 und (EC)1935/2004

Zertifiziert nach FDA 21 CFR 175.300

Gute Öl- und Fettbeständigkeit

Andere Eigenschaften

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Überlappte Finger Endverbindung

Heiztemperatur Oben: 182°C (±5°C)

Heiztemperatur Unter: 182°C (±5°C)

Druck: 2.0 bar (±0,2 bar)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554); Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.