

MIGCP25-85N FDA

Produktcode: NL0182

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

PVC Transportband
Lebensmittel
Allgemeine Lebensmittel Anwendung,

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	3.00 mm	0.117 inch
Gewicht:	3.4 kg/m ²	0.696 lbs/ft ²
Maximale Breite:	2050 mm	80 inch

Band-Aufbau

	Transportseite	Laufseite
Material:	PVC- Öl- und Fettbeständig	PVC Imprägnierung
Farbe:	Blau	Transparent
Dicke:	1.4 mm 0.055 inch	0.1 mm 0.004 inch
Struktur:	Smooth	Impregnate Fabric
Härte:	65 Shore A	

Gewebelagen

Anzahl:	2
Obere Gewebelage:	Polyester, Leicht Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Leicht Quersteif,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	8 N/mm	46 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	15 N/mm	86 lbs/inch
Entspricht:	1.9% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	50 mm	1.95 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	80 mm	3.12 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-10 °C	14 °F
Maximale Temperatur:	+90 °C	194 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Zertifiziert nach (EU)10/2011 und (EC)1935/2004

Zertifiziert nach FDA 21 CFR 175.300

Gute Öl- und Fettbeständigkeit

Andere Eigenschaften

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Heiztemperatur Oben:	°C (±5°C)
Heiztemperatur Unter:	°C (±5°C)
Druck:	bar (±0,2 bar)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554); Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.