

MIGCP22-36/22D

Produktcode: 122050

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

PVC Transportband
FlughafenVerschiedene
,

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	7.5 mm	0.293 inch
Gewicht:	4.6 kg/m ²	0.942 lbs/ft ²
Maximale Breite:	1450 mm	56.6 inch

Band-Aufbau

	Transportseite	Laufseite
Material:	PVC	Gewebe
Farbe:	Schwarz	
Dicke:	5.5 mm	0.215 inch
Struktur:	# 22, Raute Groß, 60mm	
Härte:	55 Shore A	

Gewebelagen

Anzahl:	2
Obere Gewebelage:	Polyester, Quersteif,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Quersteif, Geräuscharm,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	10 N/mm	57 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	16 N/mm	91 lbs/inch
Entspricht:	1.6% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.15

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	80 mm	3.12 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	100 mm	3.9 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-20 °C	-4 °F
Maximale Temperatur:	+60 °C	140 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Andere Eigenschaften

Geräuscharmes Laufseitengewebe

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Heiztemperatur Oben:	°C (±5°C)
Heiztemperatur Unter:	°C (±5°C)
Druck:	bar (±0,2 bar)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554); Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.