

MIGCP2-11/33

Produktcode: NL0013

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

PVC Transportband

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	2.3 mm	0.09 inch
Gewicht:	2.3 kg/m²	0.471 lbs/ft²
Maximale Breite:	2000 mm	78 inch

Band-Aufbau

	Transportseite	Laufseite
Material:	PVC	PVC
Farbe:	Grün	Grün
Dicke:	0.5 mm 0.02 inch	0.8 mm 0.031 inch
Struktur:	# 33, Rough Matt ?	# 1 Negativ Pyramide, Karo
Härte:	80 Shore A	85 Shore A

Gewebelagen

Anzahl:	1
Obere Gewebelage:	
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, Interwoven, Leicht Quersteif,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	12 N/mm	69 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	18 N/mm	103 lbs/inch
Entspricht:	1.5% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.35

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	30 mm	1.17 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	50 mm	1.95 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-15 °C	5 °F
Maximale Temperatur:	+80 °C	176 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Andere Eigenschaften

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Einfache lange Finger Verbindung

Heiztemperatur Oben:	182°C (±5° C)
Heiztemperatur Unter:	180°C (±5° C)
Druck:	2.0 bar (±0,2 bar)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554); Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.