

Novo MIGCM25-B HC

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

Filz Transportband
Verschiedene

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	2.50 mm	0.098 inch
Gewicht:	1.5 kg/m ²	0.307 lbs/ft ²
Maximale Breite:	2000 mm	78 inch

Band-Aufbau

Material:	Filz
Farbe:	Schwarz
Dicke:	2.50 mm 0.098 inch
Struktur:	
Härte:	

Gewebelagen

Anzahl:	1
Obere Gewebelage:	Filz,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Filz,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	8.0 N/mm	46 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	N/mm	0 lbs/inch
Entspricht:	0.0% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	60 mm	2.34 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	60 mm	2.34 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-10 °C	14 °F
Maximale Temperatur:	+120 °C	248 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Hochtemperaturbeständig
Antistatische Transportseite
Schnittfest

Andere Eigenschaften

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Stufen-Verbindung

Heiztemperatur Oben:	°C (±5°C)
Heiztemperatur Unter:	°C (±5°C)
Druck:	bar (±0,2 bar)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554): Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.