

# MIGCP33-07N

Produktcode: NL0174

Gruppe  
Industriesegment  
Anwendung

PVC Transportband  
Verschiedene

## Technische Daten Allgemein

|                         |                       |                           |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| <b>Gesamtdicke:</b>     | 2.90 mm               | 0.113 inch                |
| <b>Gewicht:</b>         | 3.0 kg/m <sup>2</sup> | 0.614 lbs/ft <sup>2</sup> |
| <b>Maximale Breite:</b> | 2000 mm               | 78 inch                   |

## Band-Aufbau

**Material:** Gewebe  
**Farbe:** Naturell

**Dicke:**

**Struktur:**

**Härte:**

## Transportseite

## Laufseite

## Gewebelagen

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Anzahl:</b>              | 3                      |
| <b>Obere Gewebelage:</b>    | Polyester / Baumwolle, |
| <b>Mittlere Gewebelage:</b> | Polyester / Baumwolle, |
| <b>Untere Gewebelage:</b>   | Polyester / Baumwolle, |

## Zugfestigkeit

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Spannung für 1% Dehnung:</b> | 10 N/mm      | 57 lbs/inch  |
| <b>maximale Riemenspannung:</b> | 20 N/mm      | 114 lbs/inch |
| <b>Entspricht:</b>              | 2.0% dehnung |              |

## Band-Unterlage

**Band-Unterlage:** ✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✗ Gemuldet,  
**Reib-Koeffizient (μ):** Stahl: 0.25

## Minimaler Rollendurchmesser

|                                 |       |           |
|---------------------------------|-------|-----------|
| <b>Einfache Umlenkung:</b>      | 90 mm | 3.51 inch |
| <b>Gegenbiegende Umlenkung:</b> | 90 mm | 3.51 inch |

## Betriebstemperatur

|                             |         |        |
|-----------------------------|---------|--------|
| <b>Minimale Temperatur:</b> | -15 °C  | 5 °F   |
| <b>Maximale Temperatur:</b> | +100 °C | 212 °F |

## Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter [www.alphabelt.de](http://www.alphabelt.de)

## Eigenschaften Transportseite

**Gute Öl- und Fettbeständigkeit**

## Andere Eigenschaften

**PVC Zwischenschicht**

**Hochtemperaturbeständig**

## Empfohlene Endverbindungs Parameter

**Einfache Finger Endverbindung**

**Heiztemperatur Oben:** °C (±5°C)

**Heiztemperatur Unter:** °C (±5°C)

**Druck:** bar (±0,2 bar)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

## Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554); Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.