

MIGCP21-34/15HZA

Produktcode: 122481

Gruppe
Industriesegment
Anwendung

PVC Transportband
Logistik
Kurven-Gurt,

Technische Daten Allgemein

Gesamtdicke:	2.50 mm	0.098 inch
Gewicht:	2.8 kg/m ²	0.573 lbs/ft ²
Maximale Breite:	3000 mm	117 inch

Band-Aufbau

	Transportseite	Laufseite
Material:	PVC	Gewebe
Farbe:	Schwarz	
Dicke:	0.80 mm	0.031 inch
Struktur:	# 15, Golf Small	
Härte:	80 Shore A	

Gewebelagen

Anzahl:	2
Obere Gewebelage:	Polyester, QuerflexibelFlexible,
Mittlere Gewebelage:	
Untere Gewebelage:	Polyester, QuerflexibelFlexible, Antistatisch,

Zugfestigkeit

Spannung für 1% Dehnung:	12.0 N/mm	69 lbs/inch
maximale Riemenspannung:	16 N/mm	91 lbs/inch
Entspricht:	1.3% dehnung	

Band-Unterlage

Band-Unterlage:	✓ Gleiten, ✓ Rollen, ✓ Gemuldet,
Reib-Koeffizient (μ):	Stahl: 0.2

Minimaler Rollendurchmesser

Einfache Umlenkung:	60 mm	2.34 inch
Gegenbiegende Umlenkung:	80 mm	3.12 inch

Betriebstemperatur

Minimale Temperatur:	-15 °C	5 °F
Maximale Temperatur:	+80 °C	176 °F

Chemische Beständigkeit

Chemische Beständigkeit unter www.alphabelt.de

Eigenschaften Transportseite

Flammhemmend gemäß ISO 340

Andere Eigenschaften

Antistatisch durch Kohlenstofffasern im Gewebe

Muldungsfähig

Empfohlene Endverbindungs Parameter

Überlappte Finger Endverbindung

Heiztemperatur Oben:	190 °C (+/- 5°C)
Heiztemperatur Unter:	{bottomtempera
Druck:	2 bar (+/- 0.5)

- ✓ Gut geeignet
- Eingeschränkt geeignet
- ✗ Nicht geeignet

Haftungsausschluß:

Alle Angaben sind approximative Werte unter nachfolgenden klimatischen Bedingungen: 23°C, 50% Relative Feuchte (ISO 554); Dargestellte Bilder sind lediglich Referenzwerte und können leichte Abweichungen zum tatsächlichen Produkt haben.